

TECHNISCHE DATEN PLATTFORMLIFT TYP "BALTRUM" Plattformlift mit Schacht Typ Baltrum

Allgemeines:

Produktbezeichnung:	Plattformlift
Produktionsland:	Schweden
CE-Konformität:	Baumusterbescheinigung Nr.66412-2009-OSL-DNV (Erfüllt die Bestimmungen nach Maschinenrichtlinie 89/392/EC und 2006/42/EC)

Technische Daten:

Tragfähigkeit:	max. 250kg / 2 Personen
Geschwindigkeit:	0,15m/s
Förderhöhe:	max. 13,00m
Anzahl der Haltestellen:	max. 8
Bedienung:	Taster in „Totmann“ – Steuerung
Antriebssystem:	Direkt angetriebener selbsthemmender Spindel-/ Mutterverband
Motor:	1,1kW
Elektrischer Anschluss:	230V / 50Hz, 1-phasig, 4,8A

Abmessungen:

Plattformmaße:	805mm x 580mm (Breite x Tiefe) 805mm x 880mm (Breite x Tiefe) 805mm x 1080mm (Breite x Tiefe)
Deckenöffnung:	+ 30mm umlaufend
Schachtgrube:	50mm oder Rampe
Schachtkopf:	2300mm
Türen:	Schwingtüren, selbstschließend, Stahlblech mit großem Glasfenster, Standard 800mm x 2000mm
Schachtverkleidung:	vorgefertigte Sandwichmodule lackiert in RAL9003 (Signalweiß) Optional: Verglasung mit Sicherheitsglas – Modulen
Standardfarbe:	RAL9003 (Signalweiß)
Optionen:	Türen 900 x 2000mm (ausschließlich an den „langseiten“) Schlüsselschalter Automatische Türöffner Funk-, oder Infrarotfernbedienung



ML Lift – Systeme GmbH

Goethestraße 3
26632 Ihlow
Telefon: 04929 – 912940 oder 915644
Fax: 04929 – 912941
E-Mail: info@ml-liftsysteme.de
www.ml-liftsysteme.de

